

PANEL REY
Paneles de Yeso

AD **PANEL**

Adhesivo para
Paneles de Yeso



ADPANEL

¡Adhiere con resistencia y sin clavos!

Descripción

Es un adhesivo diseñado para pegar paneles de yeso sobre muros de mampostería, yeso, concreto, entre otros; el ADPanel cuenta con presentación en polvo y ready mix (listo para usarse) ambos aseguran el agarre del panel de yeso al sustrato siempre y cuando se apliquen acorde a al procedimiento establecido por Panel Rey, S. A.

Aplicaciones

El ADPanel de Panel Rey® es ideal para:

- Pegar panel de yeso PANEL REY® sobre muros de mampostería.
- Idóneo para ser aplicado sobre block, concreto, piedra o ladrillo.

Ventajas

- No es tóxico.
- Es un producto amigable con el medio ambiente.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia y resistencia a vibraciones (después de completar su proceso de secado).
- Permite ajustar el panel pegado durante los primeros minutos de aplicación.
- No hay necesidad de utilizar tornillos, pijas o clavos en aplicación en muros.

Información Técnica

Propiedades funcionales:

Temperatura de aplicación: -5° C a 70° C

Tiempo de secado*: 24 – 48 horas

Tiempo abierto de trabajo*: 90 minutos (polvo)

Rendimiento: **0.60 kg/m² (ready mix)

*** 0.40 kg/m² (polvo)

Resistencia al agua: No se recomienda su uso en exteriores o en áreas expuestas a humedad excesiva.

* Dependiendo de las condiciones climáticas.

** Puede variar dependiendo de la cantidad aplicada.

*** Siguiendo la proporción indicada en las instrucciones de mazclado.

Procedimiento de preparación (ADPanel en polvo)

- 1 En un contenedor limpio, libre de impurezas y residuos de preparaciones anteriores, agregar agua al contenedor en proporción de 13 litros por cada saco de 25 kg de ADPanel.
- 2 Agregar lentamente el ADPanel esparciéndolo en toda la superficie del recipiente y permitir la hidratación del material, es importante no verter demasiado rápido, ya que esto puede provocar la generación de grumos. Es importante respetar la proporción de agua.
- 3 Deje reposar durante 3 a 5 minutos para garantizar la hidratación de las partículas de polvo, después con un mezclador mecánico agite la mezcla de 3 a 5 minutos o hasta obtener una pasta homogénea.



Garantía y Almacenamiento

Úsese de preferencia en un período no mayor a 12 meses de la fecha de fabricación para el producto en polvo y 6 meses para el producto en pasta. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Presentaciones:

Caja con 22 kg (ready mix)

Saco con 25 kg (polvo)



Amigable con el
Medio Ambiente

Aplicación

- 1 Asegúrese que la pared esté libre de suciedad, aceite, material viejo o pintura. Si el muro contiene una o más capas de pintura, remueva por completo dichas capas antes de instalar el adhesivo.
- 2 En caso de ser necesario repare o rellene imperfecciones para nivelar la superficie y humedezca un poco el muro antes de aplicar el adhesivo.
- 3 Elimine imperfecciones del muro (rebabas) para lograr una superficie lisa.
- 4 Con la hoja de Panel de yeso de forma horizontal, marque el primer punto de aplicación 5 cm del borde en el lado horizontal (2.44m) y a 5 cm del extremo del lado vertical (1.22m). A partir del primer punto de aplicación marque los siguientes puntos a lo largo del panel cada 39 cm y a lo ancho cada 37 cm entre centros. Coloque una calza de aproximadamente 5mm a los paneles que serán instalados en la parte inferior del muro para asegurar que el panel no quede en contacto directo con el
- 5 piso.
Aplique motas de Adhesivo Panel Rey® con un diámetro aproximado de 5 cm y un espesor aproximado de 2 cm sobre cada
- 6 uno de los puntos de aplicación marcados.
Coloque el panel de yeso debidamente calzado sobre el muro, presione con una tabla y mazo de goma para lograr la correc-
- 7 ta distribución del adhesivo.
En caso de requiera nivelar la unión de los paneles coloque un soporte hasta que el adhesivo complete su proceso de secado.

Consideraciones

No se deberá mezclar ni diluir el recubrimiento con otros productos, se recomienda que uno de los materiales a adherir sea poroso, no se recomienda el uso de este adhesivo sobre sustratos expuestos a la humedad o previamente pintados.

¡ADHIERE RESISTENCIA Y BELLEZA A TU PROYECTO!

Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones impresas o con el uso intencionado.

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.

Serafín Peña #935 Sur Col. Centro

CP 64000 Monterrey, N.L.