

Duratex

DESCRIPCIÓN

Duratex es una pintura arquitectónica de emulsión vinil acrílica, de acabado mate y liso. Limpiable, durable, resistente, de óptima adherencia, excelente cubrimiento y rendimiento.

Ofrece una amplia gama de colores, de fácil aplicación y rápido secado.

Pintura látex **Tipo 1**, elaborada para superar la **Norma NTE INEN 1544**.

USOS

Duratex es recomendada para decorar y proteger paredes y cielos rasos, sobre mampostería, madera y fibrocemento.

Use en obra nueva o mantenimiento de residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Método de aplicación:	Brocha, rodillo o airless
Secamiento a 25°C:	Al tacto 1 hora; Repinte 4 horas
Rendimiento:	Hasta 10 m ² por litro y por mano
Acabado:	Mate y Liso
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Duratex** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar cubrimiento, resistencia y lavabilidad. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco
PINTURAS



Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida de Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficies antes de aplicar **Duratex**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



ELABORADO BAJO NORMA
NTE INEN 1544 TIPO 1

 **MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

